

Obec Vrbice

Vrbice č.p. 25
507 03 Vysoké Veselí
IČO: 00578649
tel.: 493 555 187, 723 948 104
mail: obec.vrbice@seznam.cz
www.vrbice-jc.cz



Č.j: 10/2017

Vyřizuje: Ing. Ladislav Konůpek, starosta obce
Ve Vrbici dne 24.4.2017

Výzva k podání nabídky

V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se toto zadávací řízení neřídí postupem stanoveným tímto zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota zakázky nepřekročí limit pro veřejné zakázky malého rozsahu.

Název zakázky: „Rekonstrukce dětského Hřiště ve Vrbici“

Identifikační údaje zadavatele:

Obec Vrbice
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Konůpek, starosta obce
IČ: 00578649
Tel.: 723 948 104
E-mail: konupek.ladislav@centrum.cz, obec.vrbice@seznam.cz

Podmínky soutěže:

Předpokládaná hodnota zakázky:

394 098,-Kč bez DPH

Místo plnění zakázky:

Výstavba bude probíhat na pozemku v k.ú. Vrbice nad Cidlinou p.č. 561/47.

Vymezení plnění veřejné zakázky – požadovaný stav:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a osazení herních prvků a fit prvků v obci Vrbice. V nákladech bude zahrnuta montáž i doprava na místo určení. Veškeré prvky budou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 1176 a 77. Dřevěné konstrukce budou z lepených eurohranolů hrany budou opracovány rádiusem z důvodu bezpečnosti dětí proti úrazu,, opatřené nátěrem z kvalitní lazury a nebudou v přímém kontaktu se zemí. Dřevo musí být odolné proti hnilobě. Kovové prvky budou chráněny proti korozi žárovým pozinkováním nebo práškovým nástřikem.

Seznam a technická specifikace:

ZÁRUČNÍ DOBA: předmětem hodnocení, minimálně však 24 měsíců

Rozměr lepených průběžných hranolů bude o minimálním rozměru 91x91mm

Veškeré prvky nabídnuté uchazeči musí splňovat tyto **minimální podmínky:****Technická specifikace****Herní sestava dvouvěžová s tunelem 1 ks ČSN EN 1176**

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 3,3 m (v) x 4,7 m (š) x 3,3 m (d)		
Kritická výška pádu min. 1,35 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 8,2 m (š) x 6,55 m (d)		
Dopadová plocha praný kačírek frakce 4-8mm		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice		
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev		
Sedlová stříška z voděodolné barevné překližky		
Stříška min. tloušťky 15 mm		
Držadlo nad svislým výlezem a nad skluzavkou z nerezové oceli		
Podlaha věže z protiskluzové překližky		
Podlaha věže min. tloušťky 21 mm		
Bočnice z HDPE plastu		
Bočnice o min. tloušťce 15 mm		
Tunel ze severského smrku s úpravou THERMOWOOD		
Čela tunelu z HDPE plastu o min. rozměrech 800/835/15mm		
Skluzavka ze sklolaminátu		
Skluzavka o min. šířce 550mm		
Spojovací materiál nerezový		
2x věž		
1x sedlová střecha		
1x schody s madly		
2x bočnice		
1x svislý výlez		
1x skluzavka		
1x tunel délky 1,5m		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Pružinové houpadlo –koník 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr prvku 0,9 m (v) x 0,25 m (š) x 0,85 m (d)		
Minimální rozměr dopadové plochy 3,0 m (š) x 3,0 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0 m		
Dopadová plocha trávník		
Houpadlo z HDPE plastu odolného proti UV záření		
Ocelová pružina o min. Ø 20mm		
Povrchová úprava pružiny komaxitem		
Úchyty z vysokoodolného plastu		
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části		

Pružinové houpadlo –motorka 1 ks**ČSN EN 1176**

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr prvku 0,75 m (v) x 0,25 m (š) x 0,85 m (d)		
Minimální rozměr dopadové plochy 3,0 m (š) x 3,0 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0 m		
Dopadová plocha trávník		
Houpadlo z HDPE plastu odolného proti UV záření		
Ocelová pružina o min. Ø 20mm		
Povrchová úprava pružiny komaxitem		
Úchyty z vysokoodolného plastu		
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části		

Cvičební prvek - 1 ks EN ISO 20957-1:2014

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,15 m (v) x 0,8m (š) x 1,4 m (d)		
Dopadová plocha trávník		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice		
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou		
Držadla a hrazdy z nerezové oceli		
Bočnice z HDPE plastu o minimálních rozměrech 600/420/15mm		
Konstrukce podesty z pozinkované oceli		
Podesta z voděodolné protiskluzové překližky		
Spojovací materiál nerezový		
2x pozinkovaná kotva		
3x nerezové íčko, délky 1m		
1x bočnice		
3x nerezová hrazda		
2x pozinkovaná krytka		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Gymnastický prvek ve tvaru šestiúhelníku 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,0 m (v) x 2,0 m (š) x 2,0 m (d)		
Kritická výška pádu min. 1,8 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 6,0 m (š) x 6,0 m (d) x 0,3 m (h)		
Dopadová plocha praný kačírek frakce 4-8mm		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice		
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev		
1x lezecká stěna o minimálních rozměrech 1,87 x 0,98 x 0,021 m		
6x nerezové íčko, minimální délky 0,9m		
1x nerezová šplhací tyč o minimální délce 2,0 m		
1x nerezová hrazda o minimální délce 1,0 m		
1x lanová polyesterová síť o minimálních rozměrech 1,75 x 1,0 m		
2x monkey kruhy		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Cvičební prvek - 1 ks EN ISO 20957-1:2014

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,15 m (v) x 1,2 m (š) x 2,4 m (d)		
Dopadová plocha trávník		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice		
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou		
Držadla a hrazdy z nerezové oceli		
Bočnice z HDPE plastu		
Spojovací materiál nerezový		
4x pozinkovaná kotva		
6x nerezové íčko, délky 1m		
2x bočnice		
4x krytka hranolu		
2x monkey kruhy s nerezovou závitovou tyčí M10		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Dvojitá houpačka s kombinovanými sedáky 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,5 m (v) x 4,2 m (š) x 1,4 m (d)		
Kritická výška pádu min. 1,4 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 5,0 m (š) x 8,0 m (d) x 0,3 m (h)		
Dopadová plocha praný kačírek frakce 4-8mm		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice		
Hranol o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranol kotvený do terénu pomocí pozinkovaných kotev		
Horní ráhno houpačky dřevěné ze severské borovice		
Závěsná ložiska u houpaček nerezová se závitovou tyčí Ø12mm kotvenou skrz horní ráhno		
1x Sedák gumový pro malé děti s Al výztuhou		
1x Sedák gumový pro velké děti s Al výztuhou		
2x rohová pozinkovaná výztuha		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Informační cedule dle norem ČSN EN 1176– 1 ks

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Formát A3		
Nerez ocel		
Ukotvení v zemi betonovým základem		

PZN:Požadovaná specifikace:

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného prvku:

- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO/NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.

Soutěžní lhůta:

Soutěžní lhůta počíná dnem doručení poptávky a končí lhůtou podání nabídky.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle **nejnižší nabídkové ceny** bez DPH při dodržení technických požadavků a záruční doby.

Podání nabídek:

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek, tj. nejpozději do **12.5.2017 do 12 hod.**

Nabídky se **doručují** zadavateli buď poštou na adresu **Obec Vrbice 25, 507 03 Vysoké Veselí** nebo osobně, a to od pondělí do pátku, vždy **od 8:00 hod. do 14:00 hod.** na adrese **Obec Vrbice** k rukám Ing. Ladislava Konůpka starosty obce.

Bude-li nabídka uchazeče zadavateli doručena po lhůtě pro podání nabídek, zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a nebude posuzována ani hodnocena.

Otevírání obálek a hodnocení nabídek:

Otevírání včas a řádně doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne **12.5.2017 od 12:30 hodin** v zasedací místnosti obecního úřadu v Obci Vrbice.

Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základě jejího usnesení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel všem uchazečům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.

Způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude zadavateli podána v jednom originálním vyhotovení (svazku) a musí být podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat:

- **krycí list** se základními údaji o uchazeči: název firmy či jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a bude podepsána oprávněnou osobou
- doklad(y) o prokázání základní způsobilosti - doložení **čestného prohlášení – příloha č.1**
- doklad(y) o prokázání profesní způsobilosti
 - a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
 - b) doklad o oprávnění k podnikání, podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
 - c) nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle §226 a násl. ZVZ
- **položkový rozpočet – příloha č.2**, včetně všech započtených nákladů (za herní prvky, jejich montáž, dopravu, dopadovou plochu)

- **nabídkovou cenu** za provedení dodávky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně DPH, jako nejvýše přípustnou cenu. Nabídka bude podána v zalepené obálce s označením „**Veřejná zakázka:** „Rekonstrukce dětského Hřiště ve Vrbici “**NEOTVÍRAT**“. Na obálku uveďte adresu Vaší firmy.

Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:

1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy.
2. Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená v odstavci 1., 2., 3., 4.

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Doklady k prokázání způsobilosti nesmí být starší než 3 měsíce k datu ukončení veřejné zakázky.

Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

za Obec Vrbice

.....
Ing. Ladislav Konůpek
starosta obce